

Calcare? Solo un ricordo..



Elimina il calcare
per sempre e risparmi



Aquasoft Clack®

Addolcitori a scambio ionico a 3 programmazioni




Acqua dolce
SENZA CALCARE



Diagnosi
Errori



Risparmio
in manutenzioni



Regolazione
Durezza



Rigenerazione
3 programmi

Aquasoft Clack®

Osmosi inversa diretta sottozoccolo invisibile e SMART



LA SOLUZIONE "Definitiva" PER L'ACQUA DURA.

Aquasoft Clack® è la soluzione di fascia media per chi preferisce un buon prodotto dalle buone performance con un rapporto qualità/prezzo ottimale.

Gli addolcitori a sale Aquasoft Clack® si dividono in modelli doppio corpo e modelli cabinati salvaspazio.

Apparecchi conformi al DM 6 Aprile 2004, n. 174 e ai requisiti e normative di cui all'art. n. 3 lettere a,b, c, d del DM 25/2012.

Le valvole CLACK® WS1CI, sono elettroniche con cicli di rigenerazione interamente programmabili (fino a nove fasi), controllati in funzione del tempo o del volume. Rendono completamente automatico il funzionamento dell'addolcitore e può essere programmato a: volume immediato, volume ritardato e a tempo. Timer a microprocessore di facile programmazione con funzioni diagnostiche; i dati operativi vengono registrati su memoria EEPROM, non volatile. Gli addolcitori CLACK® sono inclusi di mixer per la regolazione della durezza dell'acqua.

Accessori aggiuntivi optional:

- Produttore di cloro, per la sterilizzazione delle resine durante la fase di rigenerazione.
- By-pass Originale CLACK® per l'esclusione dell'impianto dalla rete idrica



CLACK WS1CI

1. Tempo
2. Volume
3. Volume Immediato

Alimentazione: 220V 50Hz

Consumo: 5W

I PRINCIPALI BENEFICI DELL'ACQUA ADDOLCITA



SEMPLICE

L'addolcitore Evolio è riconosciuto per la sua semplicità di utilizzo e programmazione. Assistenza Pre e Post Vendita.



BENESSERE

L'acqua addolcita **previene fastidiose irritazioni cutanee**, i capelli riacquistano morbidezza e lucentezza e saranno più facili da trattare.



RISPARMIO

Minori consumi di energia legati ad elettrodomestici e riscaldamento. Potrai diminuire i tempi di lavaggio di stoviglie ed indumenti.



-50% SAPONE

L'acqua addolcita permette di risparmiare pure sull'utilizzo di saponi, detersivi. **Il dosaggio è legato alla durezza dell'acqua!**

Certificazioni



Cabinati	Portata Max litri/ora	Capacità ciclica m³/°F	Cons. sale in Kg	Capacità tino sale	Ingombro in cm L x P x H	Attacchi
ATMCL 10	1000	60	1,2	85 L	65 x 40 x 90	1"
ATMCL 15	1200	90	1,8	85 L	65 x 40 x 110	1"
ATMCL 20	1600	110	2,4	85 L	65 x 40 x 118	1"
ATMCL 30	2500	165	3,6	85 L	75 x 40 x 118	1"

Doppio Corpo	Portata Max litri/ora	Capacità ciclica m³/°F	Cons. sale in Kg	Capacità tino sale	Ingombro in cm L x P x H	Attacchi
ATHCL 10	1000	60	1,2	85 L	55 x 40 x 88	1"
ATHCL 20	1400	110	2,4	85 L	60 x 40 x 110	1"
ATHCL 30	2200	165	3,6	85 L	70 x 40 x 110	1"
ATHCL 40	2500	220	4,8	85 L	75 x 40 x 168	1"
ATHCL 50	3200	300	6	85 L	75 x 40 x 168	1"
ATHCL 65	4000	400	7,8	150 L	92 x 53 x 160	1"
ATHCL 85	5200	550	10	150 L	95 x 53 x 170	1"
ATHCL 100	6500	700	12	150 L	95 x 53 x 190	1"